

DiMarzio® ピックアップの交換手順

1芯タイプ（リード線と編組シールド線から成る）ピックアップ編

! ハンダごてなどの工具の取り扱いには十分にご注意ください。
ピックアップは大変デリケートな製品です。お客様ご自身で交換される際に発生した事故、故障、さらにギターや他の部品の破損等は保証の対象外となります。
予めご了承ください。
交換作業に少しでも不安がお有りの場合は、専門の担当者、リペアマンにご依頼頂くことをお勧めします。

この説明書は、DiMarzio®ピックアップのうち、ヴィンテージスタイル・ハムバッカーやソープバー・タイプで1芯タイプ（リード線と編込みシールド線）のピックアップに対応しています。
ご注意ください。

①コイルと各線の説明、及びスタンダードなワイヤリング

- ピックアップからは**芯線**とその周りに編込んである**編組シールド線**が出ています。
- **芯線**をHOT（ホット）に、**編組シールド線**をCOLD（コールド）に結線します。

1. もともとマウントされているピックアップを、ハンダごてを使用し取り外します。
その際に、HOT：ホットとCOLD：コールドが結線されていた位置をメモしておくことで、そのあとの作業をスムーズに行えます。
2. もとのピックアップのHOTと結線されていた位置にDiMarzio®ピックアップの**芯線**を、COLDと結線されていた位置に**編組シールド線**を結線してください。
3. これで完了です。

! 各線をハンダ付けする際は、確実なハンダ付け作業のために必ず予備ハンダ処理を行ってください。

 **DiMarzio® INC.**
1388 Richmond Terrace
P.O. Box 100387
Staten Island, NY 10310 USA
Tel (718) 981-9286 Tech (718) 816-8112
Fax (718) 720-5296
www.dimarzio.com

 星野楽器販売株式会社
〒489-0871 愛知県瀬戸市東長根町119
TEL：0561 (89) 6900
Mail to：trd.hoshinohanbai@hoshinogakki.co.jp

当規定は2020年4月1日現在のものです。